

MODELO

YTO

LX954F



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Modelo 4x4	YT4J5LR22 – Tier III
Tipo	Diesel, refrigerado à água, turboalimentado com intercooler.
Potência máx. CV (kW) @ rpm	95 cv (70 kW) @ 2300 rpm
Nº Cilindros / diâmetro cilindro x curso pistão	4 cilindros / 110 x 135 mm
Torque máximo	325 Nm @ 1600 rpm
Reserva de Torque	30%

EMBREAGEM	
Tipo	Seco, dupla ação e independente
Diâmetro	12"
Acionamento	Mecânico por pedal

TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Independente
Velocidade (rpm)	540 / 540E opc. 540 / 1000
Acoplamento	Mecânico manual
Potência Máx. TDP	71 cv
Eixo	6 estrias

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica com sincronizador
Posição alavancas	Lateral
Marchas	12F/4R opc.: 24F / 8R c/ creeper 12F / 12R c/ reversor

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Categoria II – mecânico com posição de controle e profundidade
Vazão da bomba (L/min)	60 L/min
Capacidade de levantar no olhal	2500 kg

DIREÇÃO	
Tipo	hidrostática com circuito hidráulico independente

FREIOS	
Tipo	Úmido / disco
Acionamento	Assistência hidráulica, por pedal
Freio de estacionamento	Trava pedal

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão sist. elétrico	12 V / 120 Ah
Alternador	14V, 700W
Motor de partida	12V, 3,8 kW
Bateria	12V / 120 AH

PNEUS	
Dianteiros	9,5 - 20
Traseiros	14,9 - 24

PESOS / DIMENSÕES / CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	4600 kg
Raio de giro	5000 mm
Comprimento	4210 mm
Distância entre eixos	2230 mm
Altura c/ cabine	2350 mm
Altura mínima do solo	300 mm
Bitola dianteira	1160 mm
Bitola traseira	1240 mm
Tanque de combustível	75 L

OPCIONAIS	
- Cabine com ar condicionado - Luz de trabalho giratória - Farol de trabalho traseiro	- MP3 - Redutor

