

MF 754-8



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Modelo 4x4	LR4M5U - YTO
Tipo	Diesel, refrigerado à água, aspirado
Potência máx. CV (kW) @ rpm	75 cv @ 2200 rpm
Nº Cilindros / diâmetro cilindro x curso pistão	4 cilindros / 108 x 130 mm
Torque máximo	287 Nm @ 1600 rpm
Reserva de Torque	30%

EMBREAGEM	
Tipo	Seco, dupla ação
Diâmetro	11"
Acionamento	Mecânico por pedal

TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Independente
Velocidade (rpm)	540 - 540E
Acoplamento	Mecânico manual
Potência Máx. TDP	56 cv
Eixo	6 estrias

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica com sincronizador
Posição alavancas	Lateral
Marchas	Série: 12F/4R opc.: 16F / 8R c/ creeper 12F / 12R c/ reversor

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Categoria II – mecânico com posição de controle e profundidade
Vazão da bomba (L/min)	60 L/min
Capacidade de levantar no olhal	2550 kg

DIREÇÃO	
Tipo	hidrostática com circuito hidráulico independente

FREIOS	
Tipo	Úmido / disco
Acionamento	Assistência hidráulica, por pedal
Freio de estacionamento	Trava pedal

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão sist. elétrico	12V / 120 Ah
Alternador	14V, 700W
Motor de partida	12V, 3,8 kW
Bateria	12V / 120 AH

PNEUS		
Dianteiros	12.4 - 24	opc: 8.3 - 20
Traseiros	18.4 - 30	opc: 14.9 - 28

PESOS / DIMENSÕES / CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3760 / 3950 kg
Raio de giro	5500 mm
Comprimento	4050 mm
Distância entre eixos	2180 mm
Altura c/ cabine	2800 mm
Altura máxima (até o volante)	1970 mm
Bitola dianteira mín/máx	1379 / 1713 mm
Bitola traseira mín/máx	1492 / 1992 mm
Tanque de combustível	90 L - opc 120 L
Pesos Dianteiros (20 kg)	6 unidades
Pesos Traseiros (50 kg)	4 unidades

OPCIONAIS	
- Cabine com ar condicionado - Luz de trabalho giratória - Farol de trabalho traseiro	- MP3 - Assento Grammer - Redutor

