

Modelo

NLY 1104-S



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Modelo 4x4	LR4A3LU - YTO
Tipo	Diesel, refrigerado à água, common rail, turbocompressor e intercooler
Potência máx. CV (kW) @ rpm	110 cv @ 2200 rpm
Nº Cilindros / diâmetro cilindro x curso pistão	4 cilindros / 105 x 125 mm
Torque máximo	420 Nm @ 1600 rpm
Reserva de Torque	30%
EMBREAGEM	
Tipo	Seco, dupla ação
Diâmetro	12"
Acionamento	Mecânico por pedal
TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Independente
Velocidade (rpm)	540 / 540E opc. 540 / 1000
Acoplamento	Mecânico manual
Potência Máx. TDP	82,5 cv
Eixo	6 estrias
TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica com sincronizador
Posição alavancas	Lateral
Marchas	Série: 12F/4R Opc.: 24F / 8R c/ creeper 12F / 12R c/ reversor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Categoria II – mecânico com posição de controle e profundidade
Vazão da bomba (L/min)	60 L/min
Capacidade de levantar no olhal	3740 kg
DIREÇÃO	
Tipo	hidrostática com circuito hidráulico independente

FREIOS	
Tipo	Úmido / disco
Acionamento	Assistência hidráulica, por pedal
Freio de estacionamento	Trava pedal
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão sist. elétrico	12 V / 120 Ah
Alternador	14V, 700W
Motor de partida	12V, 3,8 kW
Bateria	12V / 120 AH
PNEUS	
Dianteiros	12.4 - 24 R1 — 14.9 - 24
Traseiros	18.4 - 30 R1 — 18.4 - 34
PESOS / DIMENSÕES / CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	4800 kg
Raio de giro	5600 mm
Comprimento	4350 mm
Distância entre eixos	2314 mm
Altura c/ cabine	2765 mm
Altura máxima (até o volante)	2300 mm
Bitola dianteira mín/máx	1730 / 1960 mm
Bitola traseira mín/máx	1620 / 2120 mm
Tanque de combustível	147 L
Pesos Dianteiros (20 kg)	10 unidades
Pesos Traseiros (50 kg)	8 unidades
OPCIONAIS	
- Cabine com ar condicionado - Luz de trabalho giratória - Farol de trabalho traseiro - MP3 - Assento Grammer - Redutor	

